



Computer requirements

— System:

Windows 7 to Windows 10

Mac OS X 10.9 to 10.12



LA NWM may not start if Windows is not up to date.

Stay up to date via Microsoft Update.

- Screen resolution: 1024 x 768 minimum
- RAM: 1 GB minimum
- Processor speed: 1 GHz minimum

Installer contents

The Windows installer includes:

- LA Network Manager
- Load Sensor Calibration Tool
- WinPcap (for AVDECC Controller support)

The Mac OS installer includes:

- LA Network Manager
- Load Sensor Calibration Tool
- LA NWM permissions for AVDECC capabilities

Copyrights

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 are registered trademark of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

WinPcap is a trademark or registered trademark of Riverbed.

Updating LA Network Manager

Saving user presets and current Session

Procedure

1. Run the version of LA NWM already installed on the computer.
2. Restore the current Session from the network, and save it to a file.
3. For each physical Unit, save each user preset (memory locations 1 to 10) to a file.
4. Check that all Units are on a user preset (memory locations 1 to 10). If not, load a preset from a user preset memory. The saved files can be loaded back when the update is completed (refer to [Loading saved Sessions and user presets](#) (p.3)), with the exception of LA NWM 1 .preset and .system files (refer to the LA NWM Help).

Installing LA Network Manager



Firmware update erases Session parameters and user presets from the amplified controllers.

If necessary, make a back-up. See [Saving user presets and current Session](#) (p.2).

Procedure



On Mac OS: Root password is required.

1. — On Mac OS: Double-click the DMG file to mount it.
— On Windows: Unzip the downloaded package.
2. Double-click on the EXE (Windows) or PKG (Mac OS) file.
3. Follow the wizard instructions.

On Windows: A message appears if WinPcap is already installed. Click **Cancel**.



Do not use WiFi to connect to the physical Units.

4. Update firmware of all units:



See also [Updating LA4/LA8 from firmware 1.x](#) (p.3).

- a) Run LA NWM in Online mode.
- b) Add the detected physical Units to the Workspace.
- c) Select the Units to be updated.
- d) Click on the L-Acoustics logo on the upper left and click on **Firmware Updater**.



If connected, the loudspeakers can produce clicking sounds during the update.

There are **no** risk of damage to the loudspeakers.

- e) Click on **Update Firmware**.

This updates both the firmware and the factory preset library stored on the Units.



If firmware upload fails on a Unit:

Reboot the Unit, close and re-open LA NWM, and repeat the procedure on this Unit.

If some LA4X do not restart successfully, refer to [Recovery of continuously rebooting LA4X](#) (p.4).

5. If applicable, load back the saved files, see [Loading saved Sessions and user presets](#) (p.3).
6. Update your Session files (recommended).
Refer to the **LA NWM Optimization** technical bulletin.

Loading saved Sessions and user presets

Procedure

1. Run the latest version of LA NWM.
2. From the **Preset Loader**, drag and drop each saved preset file into the relevant user preset memory of each physical Unit.
3. Open the saved session file to recover all settings automatically converted to the new format.
If some presets are in versions 1.x or 2.x, LA NWM displays a warning message and labels the IP addresses of the Units in orange.
These presets **must** be replaced with the corresponding presets in version 3.x minimum.

Updating LA4/LA8 from firmware 1.x

LA NWM from version 2.5.1 no longer detects LA4/LA8 Units running on firmware version 1.x.

Procedure

1. Download LA NWM 2.4.4 or 2.5.0 from the L-Acoustics website.
In the Archives, find LA NWM 2.5.0 in the **FULL RELEASE PACK - JUNE 7, 2017**, or LA NWM 2.4.4 in the **FULL RELEASE PACK - OCT 3, 2016**.
2. Run LA NWM 2.4.4 or 2.5.0 in Online mode.
3. Add the detected physical Units to the Workspace.
4. Select the Units with firmware 1.x.
5. Click on the L-Acoustics logo on the top left corner and click on **Firmware Updater**.
6. Click on **Update Firmware**.
This automatically updates the Units to firmware version 2.1.3.3.
7. Close LA NWM 2.4.4 or 2.5.0.
8. Run the latest version of LA NWM in Online mode.
9. Repeat steps 3 (p.3) to 6 (p.3).
This updates the Units to the latest firmware version.

Recovery of continuously rebooting LA4X


In some very rare cases, LA4X amplified controllers may fail to start after completing the firmware update: the POWER LED lights up in orange, then turns off, and lights up in orange again.

It means the auxiliary power-supply board is out of order. It can happen if the auxiliary power-supply board is damaged prior to the update, even if the damages are too minor to be detected.

For a short-term recovery of the affected LA4X, follow this procedure.

Procedure

- Press and hold the encoding wheel for about 5 seconds.
- If the issue persists, press and hold the encoding wheel, and as soon as the POWER LED turns red, release the encoding wheel, push the POWER button for about 2 seconds, then press and hold the encoding wheel again.



What to do next

As soon as possible, contact the L-Acoustics representative to replace the auxiliary power-supply board.

Configuration informatique

— Système :

Windows 7 à Windows 10

Mac OS X 10.9 à 10.12



LA NWM peut ne pas démarrer si Windows n'est pas à jour.

Restez à jour via Microsoft Update.

- Résolution de l'écran : 1024 x 768 minimum
- RAM : 1 GB minimum
- Vitesse du processeur : 1 GHz minimum

Contenu des installeurs

L'installateur Windows inclut :

- LA Network Manager
- Load Sensor Calibration Tool
- WinPcap (pour le support du Contrôleur AVDECC)

L'installateur Mac OS inclut :

- LA Network Manager
- Load Sensor Calibration Tool
- Permissions de LA NWM pour les fonctionnalités AVDECC

Copyrights

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 sont des marques déposées de Microsoft Corporation

Mac and OS X sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays

WinPcap est une marque ou marque déposée de Riverbed.

Mise à jour de LA Network Manager

Sauvegarder la Session et les presets utilisateurs

Procédure

1. Lancez la version de LA NWM déjà installée sur l'ordinateur.
2. Restaurez la Session depuis le réseau et sauvegardez-la dans un fichier.
3. Pour chaque unité physique, sauvegardez chaque user preset (mémoires 1 à 10) dans un fichier.
4. Vérifiez que toutes les unités sont sur un user preset (emplacements mémoire 1 à 10). Si ça n'est pas le cas, chargez un user preset.
Les fichiers sauvegardés pourront être rechargés à la fin de la mise à jour (voir [Recharger les fichiers sauvegardés](#) à la page 7, à l'exception des fichiers .preset et .system de LA NWM 1 (voir l'aide LA NWM).

Installer LA Network Manager

 **La mise à jour du firmware écrase les paramètres de Session et les presets utilisateurs des contrôleurs amplifiés.**

Si nécessaire, faites une sauvegarde. Voir [Sauvegarder la Session et les presets utilisateurs](#) à la page 6.

Procédure



Mac OS: Le mot de passe root est requis.

1. — Mac OS: Double-cliquez sur le fichier DMG pour le monter.
— Windows: Dézippez le pack téléchargé.
2. Double-cliquez sur le fichier EXE (Windows) ou PKG (Mac OS X).
3. Suivez les instructions de l'assistant.

Windows: Un message apparaît si WinPcap est déjà installé. Cliquez sur **Annuler**.



Ne pas utiliser le WiFi pour connecter les unités physiques.

4. Mettez à jour le firmware de toutes les unités :



Voir aussi [Mise à jour à partir du firmware LA4/LA8 1.x](#) à la page 7.

- a) Lancez LA NWM en mode Online.
- b) Ajoutez les unités physiques détectées au Workspace.
- c) Sélectionnez les unités à mettre à jour.
- d) Cliquez sur le logo L-Acoustics en haut à gauche, puis cliquez sur **Firmware Updater**.



S'ils sont connectés, les haut-parleurs peuvent produire des clics pendant la mise à jour.
Il n'y a **aucun** risque pour les haut-parleurs.

- e) Cliquez sur **Update Firmware**.

La mise à jour porte à la fois sur le firmware et sur la librairie de presets usine.



En cas d'échec du téléchargement du firmware sur une unité :
Redémarrez l'unité, fermez puis relancez LA NWM, et répétez la procédure pour cette unité.

Si certains LA4X ne redémarre pas correctement, référez-vous à [Récupération des LA4X redémarrant en continu](#) à la page 8.

5. Si nécessaire, rechargez les fichiers sauvegardés, voir [Recharger les fichiers sauvegardés](#) à la page 7.
6. Mettez à jour vos fichiers Session (recommandé).
Référez-vous au bulletin technique **LA NWM Optimization**.

Recharger les fichiers sauvegardés

Procédure

1. Lancez la version la plus récente de LA NWM.
2. Depuis le **Preset Loader**, glissez-déposez chaque fichier de preset sauvegardé dans la mémoire user preset correspondante de chaque unité physique.
3. Ouvrez le fichier session sauvegardé pour récupérer tous les réglages automatiquement convertis au nouveau format.
Si certains presets sont de version 1.x ou 2.x, LA NWM affiche un message d'avertissement et les adresses IP des unités correspondantes sont affichées sur fond orange.
Ces presets **doivent** être remplacés par des presets correspondants de version 3.x minimum.

Mise à jour à partir du firmware LA4/LA8 1.x

LA NWM à partir de la version 2.5.1 ne détecte pas les unités LA4/LA8 opérant avec les firmware de version 1.x.

Procédure

1. Téléchargez LA NWM 2.4.4 ou 2.5.0 sur le site de L-Acoustics.
Dans les Archives, LA NWM 2.5.0 se trouve dans le **FULL RELEASE PACK - JUNE 7, 2017** et LA NWM 2.4.4 dans le **FULL RELEASE PACK - OCT 3, 2016**.
2. Lancez LA NWM 2.4.4 ou 2.5.0 en mode Online.
3. Ajoutez les unités physiques détectées au Workspace.
4. Sélectionnez les unités opérant le firmware 1.x.
5. Cliquez sur le logo L-Acoustics en haut à droite, puis cliquez sur **Firmware Updater**.
6. Cliquez sur **Update Firmware**.
Les Unités sont automatiquement mises à jour vers la version 2.1.3.3.
7. Fermez LA NWM 2.4.4 ou 2.5.0.
8. Lancez la version la plus récente de LA NWM en mode Online.
9. Répétez les étapes 3 à la page 7 à 6 à la page 7.
Les Unités sont automatiquement mises à jour vers la version la plus récente.

Récupération des LA4X redémarrant en continu


Dans certains cas très rares, les contrôleurs amplifiés LA4X peuvent ne pas démarrer à la fin de la mise à jour firmware : la LED POWER s'allume en orange, puis s'éteint, et s'allume à nouveau en orange.

Cela signifie que la carte d'alimentation auxiliaire est en panne. Cela peut se produire lorsque la carte d'alimentation auxiliaire est endommagée avant la mise à jour, même si les dommages sont trop mineurs pour être détectés.

Pour récupérer à court-terme les LA4X concernés, appliquez la procédure suivante.

Procédure

- Appuyez et maintenez la roue codeuse pendant environ 5 secondes.
- Si le problème persiste, appuyez et maintenez la roue codeuse, et dès que la LED POWER passe au rouge, relâchez la roue codeuse, appuyez sur le bouton POWER pendant environ 2 secondes, puis appuyez et maintenez à nouveau la roue codeuse.



Étapes suivantes

Dès que possible, contactez le représentant L-Acoustics pour faire remplacer la carte d'alimentation auxiliaire.